

## Tamprios plėvelės „Stretch“ techninė specifikacija

### 17μm 450mm

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALAS             | :Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE)                                      |
| PLĖVELĖS TIPAS         | :Cast technologija                                                               |
| STORIS                 | :17 μm ±3% (tolerancija)                                                         |
| PLOTIS                 | :450 mm ±3% (tolerancija)                                                        |
| SVORIS (NETTO)         | :1,6 kg ± 3% (tolerancija)                                                       |
| TŪTOS SVORIS           | :0,22 kg ± 3% (tolerancija)                                                      |
| BENDRAS SVORIS SU TŪTA | :1,82 kg ± 3% (tolerancija)                                                      |
| ILGIS                  | :230 m ± 3% (tolerancija)                                                        |
| SKYLĖS                 | :1 vnt. į 100m.                                                                  |
| SPALVA                 | :Juoda                                                                           |
| PASKIRTIS              | :Techninė plėvelė padėklų vyniojimui                                             |
| LIPNUMAS               | :Vidus lipnus                                                                    |
| LAIKYMŲ SĄLYGOS        | :Produktas turi būti saugomas uždaroje patalpoje + 5 °C iki +25 °C temperatūroje |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA    | :-5 °C iki +25 °C                                                                |